Características Generales



Vista Frontal


4P (3+T) **380V**

Tensión	380-415VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	3 + T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

TOMA SUPERFICIE


IFI-TS4-16A380V-IP44 79






IFI-TS4-32A380V-IP44 80






IFI-TS4-63A380V-IP44 81






IFI-TS4-16A380V-IP67 82






IFI-TS4-32A380V-IP67 83






IFI-TS4-63A380V-IP67 84






IFI-TS4-125A380V-IP67 85





Características Generales



Vista Frontal


4P (3+T) **380V**

Tensión	380-415VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	3 + T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

FICHA SUPERFICIE


IFI-FS4-16A380V-IP44 86






IFI-FS4-32A380V-IP44 87






IFI-FS4-63A380V-IP44 88






IFI-FS4-16A380V-IP67 89






IFI-FS4-32A380V-IP67 90






IFI-FS4-63A380V-IP67 91





IFI-FS4-125A380V-IP67 92





Volver al indice