MACROLED®

# Lámpara SMART

SDL-MR16-5W-RGB




Tensión
AC100-240V

Temperatura
2700K/4500K/6500K/RGB

Protección
IP20

Lúmenes/W
140lm/W


Vida Útil
25.000hs

Garantía
2 años

# Lámpara SMART
# SDL-MR16-5W-RGB

MACROLED®




| Características eléctricas | |
|---|---|
| **Modelo** | SDL-MR16-5W-RGB |
| **Tensión** | AC100-240V |
| **Potencia** | 5W |
| **Corriente** | 50mA |
| **Factor potencia** | 0.5 |
| **Anti-High-Volt** | - |
| **EMC** | - |
| **Clase** | - |
| **ON/OFF Switch** | 15.000 |
| **SDCM** | - |
| **Eficiencia energética** | - |
| **Frecuencia** | 50-60Hz |
| **Smart** | SI |

# Lámpara SMART
# SDL-MR16-5W-RGB

MACROLED®

## Características lumínicas

| Modelo | SDL-MR16-5W-RGB |
|---|---|
| CRI | 80Ra |
| LED | SMD 2835 - 24pcs |
| Vida útil | 25.000hs |
| Ángulo de apertura | 38° |
| Dimerizable | Mediante Smartphone |
| Lúmenes/W | 140lm/W |
| Temperatura Color | 2700K/4500K/6500K/RGB |
| Flujo luminoso | 360lm/380lm/400lm/400-700nm |
| Tipo de luz | RGB |

## Características materiales

| | |
|---|---|
| Tamaño | 50*54mm |
| Disipador | PC y Aluminio |
| Peso | 21g |
| Material del lente | Policarbonato |
| Conector | GU10 |
| Color del cuerpo | - |
| Temperatura de operación | −25° +65° |
| Protección IP | IP20 |

## Información Comercial

| | |
|---|---|
| SKU | SDL-MR16-5W-RGB |
| Código de barras | 7428325575905 |
| Garantía | 2 años |
| Familia | SMART |
| Macrofamilia | LÁMPARAS |

## Enlaces

| | |
|---|---|
| Ficha Web | https://www.macroled.com.ar/lamparas/7428325575905 |
| Garantía | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Garantias/SDL-MR16-5W-RGB.pdf |
| Certificación | s3.coresagroup.com/certificaciones/macroled/cqr_spot-dicro_17_se.pdf |
| IES | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/IES/SDL-MR16-5W-RGB.ies |
| Fotometría | https://s3.coresagroup.com/MACROLED/Fotometrias/SDL-MR16-5W-RGB.pdf |