Características Generales



Vista Frontal

3P (1+N+T) 220V

Tensión	220-250VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	1+N+T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

Móviles

	CORRIENTE	CÓDIGO	EAN13	CABLE [mm²]	PESO [g]	MASTER	IMG
 TOMA IP44	16A	IFI-TM3-16A220V-IP44	7428325590700	1.5-2.5	133.6	10/120	1
	32A	IFI-TM3-32A220V-IP44	7428325590731	4-6	225.2	10/90	2
	63A	IFI-TM3-63A220V-IP44	7428325590762	10-16	569.8	5/30	3
 TOMA IP67	16A	IFI-TM3-16A220V-IP67	7428325590793	1.5-2.5	143.4	10/90	4
	32A	IFI-TM3-32A220V-IP67	7428325590823	4-6	326.5	10/90	5
	63A	IFI-TM3-63A220V-IP67	7428325590854	10-16	625.8	5/30	6
	125A	IFI-TM3-125A220V-IP67	7428325590885	25-35	1082.2	5/20	7
 FICHA IP44	16A	IFI-FM3-16A220V-IP44	7428325590496	1.5-2.5	109.3	10/120	8
	32A	IFI-FM3-32A220V-IP44	7428325590526	4-6	173.9	10/90	9
	63A	IFI-FM3-63A220V-IP44	7428325590557	10-16	471.4	5/30	10
 FICHA IP67	16A	IFI-FM3-16A220V-IP67	7428325590588	1.5-2.5	123.3	10/90	11
	32A	IFI-FM3-32A220V-IP67	7428325590618	4-6	209.8	10/60	12
	63A	IFI-FM3-63A220V-IP67	7428325590649	10-16	552.6	5/30	13
	125A	IFI-FM3-125A220V-IP67	7428325590670	25-35	960.0	5/20	14

Embutir

	CORRIENTE	CÓDIGO	EAN13	CABLE [mm²]	PESO [g]	MASTER	IMG
 TOMA IP44	16A	IFI-TE3-16A220V-IP44	7428325590915	1.5-2.5	136.2	10/120	15
	32A	IFI-TE3-32A220V-IP44	7428325590946	4-6	156.6	10/120	16
	63A	IFI-TE3-63A220V-IP44	7428325590977	10-16	463.8	5/20	17
 TOMA IP67	16A	IFI-TE3-16A220V-IP67	7428325591004	1.5-2.5	122.8	10/120	18
	32A	IFI-TE3-32A220V-IP67	7428325591035	4-6	194.4	10/80	19
	63A	IFI-TE3-63A220V-IP67	7428325591066	10-16	514.0	5/20	20
	125A	IFI-TE3-125A220V-IP67	7428325591097	25-35	912.8	5/20	21
 FICHA IP44	16A	IFI-FE3-16A220V-IP44	7428325591332	1.5-2.5	74.2	10/120	22
	32A	IFI-FE3-32A220V-IP44	7428325591363	4-6	106.0	10/120	23
	63A	IFI-FE3-63A220V-IP44	7428325591394	10-16	364.4	5/40	24
 FICHA IP67	16A	IFI-FE3-16A220V-IP67	7428325591424	1.5-2.5	109,3	10/90	25
	32A	IFI-FE3-32A220V-IP67	7428325591455	4-6	173,9	10/60	26
	63A	IFI-FE3-63A220V-IP67	7428325591486	10-16	471,4	5/40	27
	125A	IFI-FE3-125A220V-IP67	7428325591516	25-35	798,4	5/20	28

Características Generales



Vista Frontal

3P (1+N+T) 220V

Tensión	220-250VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	1+N+T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

Superficie

	CORRIENTE	CÓDIGO	EAN13	CABLE [mm²]	PESO [g]	MASTER	IMG
 TOMA IP44	16A	IFI-TS3-16A220V-IP44	7428325591127	1.5-2.5	183,9	10/60	29
	32A	IFI-TS3-32A220V-IP44	7428325591158	4-6	242,8	10/60	30
	63A	IFI-TS3-63A220V-IP44	7428325591189	10-16	815,0	5/20	31
 TOMA IP67	16A	IFI-TS3-16A220V-IP67	7428325591219	1.5-2.5	238.8	10/60	32
	32A	IFI-TS3-32A220V-IP67	7428325591240	4-6	312.4	10/40	33
	63A	IFI-TS3-63A220V-IP67	7428325591271	10-16	820.0	5/20	34
	125A	IFI-TS3-125A220V-IP67	7428325591301	25-35	1461.8	2/8	35
 FICHA IP44	16A	IFI-FS3-16A220V-IP44	7428325591547	1.5-2.5	158,6	10/90	36
	32A	IFI-FS3-32A220V-IP44	7428325591578	4-6	189,4	10/90	37
	63A	IFI-FS3-63A220V-IP44	7428325591608	10-16	735,0	5/20	38
 FICHA IP67	16A	IFI-FS3-16A220V-IP67	7428325591639	1.5-2.5	245,0	10/60	39
	32A	IFI-FS3-32A220V-IP67	7428325591660	4-6	380,6	10/40	40
	63A	IFI-FS3-63A220V-IP67	7428325591691	10-16	851,2	5/20	41
	125A	IFI-FS3-125A220V-IP67	7428325591721	25-35	1385	2/8	42

Prol. Múltiples

	CORRIENTE	CÓDIGO	EAN13	CABLE [mm²]	PESO [g]	MASTER	IMG
 DOBLE IP44	16A	IFI-TPD3-16A220V-IP44	7428325591752	1.5-2.5	351,6	6/36	43
	32A	IFI-TPD3-32A220V-IP44	7428325591783	4-6	613,0	4/24	44
 TRIPLE IP44	16A	IFI-TPT3-16A220V-IP44	7428325591875	1.5-2.5	468,0	6/36	47
	32A	IFI-TPT3-32A220V-IP44	7428325591905	4-6	843,0	4/16	48
 DOBLE IP67	16A	IFI-TPD3-16A220V-IP67	7428325591813	1.5-2.5	418,4	6/36	45
	32A	IFI-TPD3-32A220V-IP67	7428325591844	4-6	715,0	2/8	46
 TRIPLE IP67	16A	IFI-TPT3-16A220V-IP67	7428325591936	1.5-2.5	559,2	6/36	49
	32A	IFI-TPT3-32A220V-IP67	7428325591967	4-6	986,0	2/8	50

Volver al índice