Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

JDRW1212

Tamaño: 1/2" 45T

Longitud: 260 mm

Material: Cr-V+CrMo

Mango suave de dos colores.

Embalado con percha de plástico



USAR

Se utiliza en talleres de reparación de automóviles, mantenimiento de equipos de fábrica y mantenimiento diario del hogar. Se utiliza principalmente para quitar y apretar pernos.

PUNTO DE VENTA

1. La llave de trinquete está hecha de acero CRV de alta calidad, con tratamiento térmico general, alta dureza, torque fuerte, resistente y duradero 2. La cabeza del trinquete está hecha de acero CRMO de alta calidad, con torque fuerte, izquierda; y paletas de interruptor derechas, se pueden ajustar en dos direcciones, diseño de ángulo interno del arco impulsor, bloqueo Fuerte, no es fácil de deslizar, puede llegar a espacios estrechos para trabajar, botón de liberación rápida, puede reemplazar fácilmente la manga, mejorar la eficiencia del trabajo 3; El mango de la llave de trinquete está hecho de material PP+TPR de grado industrial, que es más resistente al deslizamiento, al aceite y a la corrosión, y es más fácil de usar. 4. Se puede usar con mangas y postes, más conveniente y flexible.

LLAVE DE TRINQUETE DE 1/2"