Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V (Enchufe IRAM)
Cuadradillo: 1/2"
Velocidad sin carga:
0-1600/0-1900/0-2300rpm
Tasa de impacto:
0-2100/0-2500/0-2900bpm
Par de apriete: 330Nm
Par de aflojamiento de tuercas: 430Nm
Luz de trabajo LED integrada
Incluye:
1 Pza. de dado de 21mm
2 Pzas. de batería de 2.0Ah (JDLBP520)
1 Pza. de cargador (JDFCP518-4)
Voltaje de carga: 220V-240V~50/60Hz
Empacado en estuche de transporte



PUNTOS DE VENTA

El motor sin escobillas ofrece 330Nm de par de apriete y 430Nm de par de aflojamiento de tuercas. Interruptor de selección de potencia de 3 velocidades (0-1600/0-1900rpm/0-2300rpm y 0-2100/0-2500/0-2900bpm) para un control de apriete preciso en una amplia gama de aplicaciones. 3 modos de Auto-Stop hacia adelante y 1 hacia atrás para mayor eficiencia. El motor sin escobillas controlado electrónicamente utiliza la energía de manera eficiente para ajustar el par y las RPM a las demandas cambiantes de la aplicación. Carcasa de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad en el lugar de trabajo. La luz LED ilumina el área de trabajo. El agarre suave de goma proporciona mayor comodidad en el trabajo.

USO

La máquina está destinada a atornillar y aflojar tornillos y pernos, así como a apretar y aflojar tuercas dentro del respectivo rango de dimensiones.

Llave de impacto inalámbrica