Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

JDWQ1D14

Tamaño de accionamiento: 1/4"
Longitud: 238mm
Rango de par: 5-25Nm
Tolerancia del par: ±4%
Liberación rápida
Material: acero Cr-V+Cr-Mo
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado por BMC



PUNTOS DE VENTA

1. La cabeza de la llave de torsión está hecha de acero CRMO de alta calidad, con un par de torsión potente, palanca de conversión izquierda y derecha, ajustable en ambas direcciones, trinquete de precisión de 72 dientes, solo requiere 5° de rotación, los dientes se engranan firmemente y no se deslizan fácilmente, lo que permite un control óptimo en espacios estrechos, junto con un botón de liberación rápida, permite cambiar el casquillo rápidamente, más conveniente de usar y mejora la eficiencia del trabajo;
2. Mango forjado en acero cromo-vanadio, superficie arenada mate cromada, torque láser claro y fácil de leer, resistente al desgaste, fácil de observar y operar;
3. Mango forjado en aleación de aluminio, diseño de superficie moleteada, antideslizante y resistente al desgaste, cómodo al tacto;
4. Llave de torsión segura y confiable, fácil de usar. Tire del botón de bloqueo y

USO

Apto para la instalación y reparación de bicicletas, motocicletas, automóviles y tornillos de ruedas, tuercas de ruedas e instalación de equipos, ingeniería eléctrica, etc.

Llave dinamométrica preajustada