Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V (Enchufe IRAM)
Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
Máxima tasa de impacto: 30000bpm
Máximo par: 92Nm
Mandril de metal
Capacidad del mandril: 13mm
Ajustes de par: 22+1+1
Engranaje mecánico de 2 velocidades
Función de bloqueo del husillo
Luz de trabajo LED integrada
Indicador de potencia de batería LED
Incluye:
2 baterías de 4.0Ah (JDLBP540)
1 cargador (JDFCP518-4)
Voltaje de carga: 220-240V~50/60Hz
3 brocas planas para madera (16, 19, 22mm)
3 brocas para mampostería (5, 6, 8mm)
2 puntas de destornillador de impacto (PH2, SL6)
Empacado en un estuche de transporte



PUNTOS DE VENTA

1. Motor sin escobillas, potente, con un par máximo de hasta 92NM
2. Mandril de metal completo de 13mm, con bloqueo, sujeción más estable
3. Ajuste de 22+1+1 velocidades, con impacto, adecuado para diferentes entornos de trabajo
4. Caja de engranajes de aluminio completo

USO

Perforar, atornillar, perforar agujeros en cemento

Taladro de impacto inalámbrico sin escobillas