
Características Generales



Vista Frontal


5P (3+N+T) **380V**

Tensión	380-415VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	3+N+T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

TOMA SUPERFICIE


IFI-TS5-16A380V-IP44 129






IFI-TS5-32A380V-IP44 130






IFI-TS5-63A380V-IP44 131






IFI-TS5-16A380V-IP67 132






IFI-TS5-32A380V-IP67 133






IFI-TS5-63A380V-IP67 134






IFI-TS5-125A380V-IP67 135





Características Generales



Vista Frontal


5P (3+N+T) **380V**

Tensión	380-415VCA	**Garantía**	1 año
Frecuencia	50-60HZ	**Temperatura**	-25°C+40°C
Polos	3+N+T	**Norma**	IEC 60309
Posición Tierra	6H	**Terminales**	Aleación Cobre HPB58-3

FICHA SUPERFICIE


IFI-FS5-16A380V-IP44 136






IFI-FS5-32A380V-IP44 137






IFI-FS5-63A380V-IP44 138






IFI-FS5-16A380V-IP67 139






IFI-FS5-32A380V-IP67 140






IFI-FS5-63A380V-IP67 141





IFI-FS5-125A380V-IP67 142





Volver al indice