Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

JDCD1B48-4

Motor sin escobillas
Voltaje: 20V
Cuadro de mando: 1/2"
Velocidad sin carga: 0-1200/0-1800/0-2200rpm
Tasa de impacto: 0-2400/0-2800/0-3300bpm
Par de apriete: 480Nm
Par de torsión para romper tuercas: 600 Nm
Luz de trabajo integrada
Incluir:
3 enchufes (21



USO

La máquina está prevista para atornillar y aflojar tornillos y pernos, así como para apretar y aflojar tuercas dentro del respectivo rango de dimensiones.

PUNTO DE VENTA

El motor sin escobillas ofrece un par de apriete de 480 Nm y un par de rotura de tuercas de 600 Nm
Interruptor de selección de potencia de 3 velocidades (0-1200/0-1800 rpm/0-2200 rpm y 0-2400/0-2800/0-3300 bpm) para un control de sujeción preciso en una amplia gama de aplicaciones.
3 modos de parada automática hacia adelante y 1 hacia atrás para mayor eficiencia
El motor sin escobillas controlado electrónicamente utiliza energía de manera eficiente para adaptar el torque y las RPM a las demandas cambiantes de la aplicación.
Caja de engranajes totalmente metálica para mayor durabilidad en el lugar de trabajo.
La luz LED ilumina el área de trabajo.

LLAVE DE IMPACTO