

Potencia 2200W

Amperaje 10A

IPT-F-10A

Usos recomendados y más comunes

Compatibles con cualquier dispositivo que respete la potencia máxima

Heladeras y Lavarropas · Lavavajillas · Televisor y Monitor · Microondas



GARANTÍA 1 AÑO

Potencia 2200W

Amperaje 10A

IPT-FD-10A

Usos recomendados y más comunes

Compatibles con cualquier dispositivo que respete la potencia máxima

Heladeras y Lavarropas · Sistema de audio · Lavavajillas · Microondas

MODELO	IPT-F-10A	IPT-FD-10A
Tensión	AC220V	AC220V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Corriente Máx.	10A	10A
Potencia Máx.	2200W	2200W
Tensión de Corte BAJA	AC175V	AC175V
Tensión de Corte ALTA	AC250V	AC250V
Tiempo de retardo a la conexión	30s	30s
SPD	100J	100J
Display indicador de tensión	NO	SI
Clase	I	I
Dimensiones	105x57x55mm	105x57x55mm
Peso	120gr	125gr
Materiales del cuerpo	ABS y PC	ABS y PC
Conector	Enchufe tipo I	Enchufe tipo I
Garantía	1 año	1 año
Temperatura de trabajo	0 - +55 °C	0 - +55 °C
Protección IP	IP20	IP20
EAN13	7428325615298	7428325615304



Potencia 2200W

Amperaje 10A

Configurable 100%

IPT-RD-10A

Usos recomendados y más comunes

Compatibles con cualquier dispositivo que respete la potencia máxima

Heladera Inverter · Consolas · Computadoras · Microondas



GARANTÍA 1 AÑO

Potencia 4400W

Amperaje 20A

Configurable 100%

IPT-RD-20A

Usos recomendados y más comunes

Compatibles con cualquier dispositivo que respete la potencia máxima

Heladera Inverter · Aire Acondicionado · Estufa Eléctrica · Termotanque Eléctrico

MODELO	IPT-RD-10A	IPT-RD-20A
Tensión	AC220V	AC220V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Corriente Máx.	10A	20A
Potencia Máx.	2200W	4400W
Ajuste de tensión de corte BAJA	AC140V-190V~	AC140V-190V~
Ajuste de tensión de corte ALTA	AC230V-270V~	AC230V-270V~
Ajuste de retardo a la conexión	5~300s	5~300s
Intervalo mínimo	-	-
SPD	100J	100J
Display indicador de tensión	Si	Si
Clase	I	I
Dimensiones	105x57x55mm	105x57x55mm
Peso	125gr	140gr
Materiales de cuerpo	ABS y PC	ABS y PC
Conector	Enchufe tipo I	Enchufe tipo I
Garantía	1 año	1 año
Temperatura de trabajo	0 - +55 °C	0 - +55 °C
Protección IP	IP20	IP20
EAN13	7428325615311	7428325615328