Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

JDWQ1D12

Tamaño de accionamiento: 1/2"
Longitud: 425mm
Rango de torque: 40-220N.m
Tolerancia de torque: ±4%
Liberación rápida
Material: Acero Cr-V+Cr-Mo
Tratamiento térmico
Cromado
Empacado en BMC



PUNTOS DE VENTA

1. La cabeza de la llave dinamométrica está hecha de acero CRMO de alta calidad, con un par de torsión potente, palanca de conversión izquierda-derecha, ajustable en ambas direcciones, trinquete de precisión de 72 dientes, solo necesita girar 5° una vez, los dientes se engranan firmemente y no se deslizan fácilmente, lo que permite un control óptimo en espacios reducidos, junto con un botón de liberación rápida, permite cambiar el casquillo rápidamente, más conveniente de usar, mejora la eficiencia del trabajo;
2. Mango forjado en acero cromo-vanadio, superficie arenada mate cromada, torque láser claro y fácil de leer, no se desgasta fácilmente, facilita la observación de la operación;
3. Mango forjado en una sola pieza de aleación de aluminio, diseño de superficie moleteada, antideslizante y resistente al desgaste, cómodo al tacto;

USO

Apto para la instalación y reparación de bicicletas, motocicletas, automóviles y tornillos de ruedas, tuercas de ruedas e instalación de equipos, ingeniería eléctrica, etc.

Llave dinamométrica preajustada