Jadever

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

JDLP2C02

Tamaño 10"

Material: CR-V

Rango de aperturas: 0-43 mm

Acero endurecido: HRC52-HRC60

Niquelado

Embalado con percha de PP

10"





CR-V



USAR

Se utiliza para sujetar y sujetar piezas mecánicas. Adecuado para mantenimiento industrial, mantenimiento de tuberías, mantenimiento de emergencia en el hogar, mantenimiento mecánico y mantenimiento de vehículos.

PUNTO DE VENTA

El cabezal de la abrazadera se cierra herméticamente, la fuerza de sujeción es fuerte y no es fácil de deformar. Está hecho de acero al cromo vanadio y está tratado térmicamente en su conjunto. Tiene alta resistencia, alta dureza y buena tenacidad. Soldadura, alta dureza, resistencia al desgaste, larga vida útil, niquelado y resistencia a la corrosión, resorte de tracción antioxidante de alta resistencia, los objetos fijos no se aflojan con los tornillos de ajuste, ajuste rápido del tamaño de sujeción, funda de plástico de cola pequeña, ojo. atrapante y conveniente para una apertura rápida, lo que hace que la apertura sea más cómoda, niquelado natural, biela resistente al desgaste, duradera y que ahorra mano de obra, abrazadera Ahorre esfuerzo

PLAYO DE PRESION