
## Características Generales




Vista Frontal


**5P** (3+N+T) **380V**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tensión** | 380-415VCA | **Garantía** | 1 año |
| **Frecuencia** | 50-60HZ | **Temperatura** | -25°C+40°C |
| **Polos** | 3+N+T | **Norma** | IEC 60309 |
| **Posición Tierra** | 6H | **Terminales** | Aleación Cobre HPB58-3 |

## PROLONGADORES MÚLTIPLES


**IFI-TPD5-16A380V-IP44** 143






**IFI-TPD5-32A380V-IP44** 144






**IFI-TPD5-16A380V-IP67** 145






**IFI-TPD5-32A380V-IP67** 146






**IFI-TPT5-16A380V-IP44** 147






**IFI-TPT5-32A380V-IP44** 148






**IFI-TPT5-16A380V-IP67** 149





**IFI-TPT5-32A380V-IP67** 150









## INDUSTRIA METALÚRGICA

**IFI-FM5-63A380V-IP67**

| | | |
|---|---|---|
| Protección **IP67** | Tensión **AC380-415V~** | Frecuencia **50-60Hz** |
| Corriente **63A** | 5 Polos **3P+N+T** | Posición **6H** |

Volver al índice